



## Equipo de impresión profesional en A3 blanco para decoración de prendas de vestir, diseño de embalajes, puntos de venta y vinilos para escaparates

### El equipo de impresión CMYW original

El Pro8432WT forma parte de la gama WT (White Toner) de OKI, la línea de equipos de impresión original que ofrece a los usuarios la posibilidad de ampliar el uso de sus soportes A3 en color y transparencias, así como soportes transfer, en un dispositivo sencillo, fiable y fácil de usar que garantiza la integridad de la imagen y el color, lo que lo hace perfecto para:

- Personalización de elementos decorativos para prendas de vestir
- Departamentos de arte, diseño y artesanía
- Diseño de embalaje y prototipos
- Materiales para puntos de venta
- Vinilos para escaparates

### La solución más rápida y económica para imprimir en BLANCO

Combinando la impresión LED en color de alta definición con la tecnología White Toner, el Pro8432WT ofrece versatilidad de soportes en tamaños hasta A3 y pesos de hasta 256 gr/m<sup>2</sup>.

Rendimiento líder en su clase en un diseño compacto que ofrece blancos directos y potentes, y colores vibrantes que, por lo general, solo proporcionan equipos de producción costosos.

En última instancia, obtendrá el máximo potencial creativo para su empresa, lo que permite la producción interna de pequeñas tiradas, material de papelería personalizado, conceptos de embalajes, camisetas y merchandising promocional.

### La impresión dentro de la empresa se hace más inteligente, en todos los colores, incluido el blanco

La impresión con tóner blanco ofrece a los diseñadores, estudios gráficos, servicios de impresión y otras empresas de artes gráficas un nivel desconocido de flexibilidad en la impresión, corrección de pruebas y producción, y permite imprimir internamente todos los materiales que necesiten y cuando los necesiten.

El Pro8432WT imprime en blanco sólido, sobre una gran variedad de soportes en color y es capaz de imprimir también sobre otros colores, logrando vibrantes transfers para su uso sobre fondos oscuros. Se obtienen impresiones perfectas gracias a sus capacidades de diseño ideales para transfers para camisetas y merchandising, vinilos para escaparates y transparencias, incluidos materiales de papelería, como invitaciones o menús. Además, se eliminan todas las restricciones que implica la impresión tradicional en CMYK. El Pro8432WT también es ideal para pequeñas tiradas de embalajes y diseño de prototipos.

Si combinamos todas estas funciones excepcionales con la fantástica calidad gráfica que proporciona la pionera tecnología digital LED de OKI, obtenemos la revolución en impresión para los sectores de artes gráficas, diseño y merchandising.

**Print Smart, Print OKI**



# Pro8432WT: equipo de impresión en color

IMPRESORA	
Velocidad de impresión	A4: 35ppm; A3: 20ppm
Tiempo de impresión de la primera página	9,5 segundos
Tiempo de calentamiento	20 segundos desde el modo ahorro de energía 25 segundos desde el encendido
Velocidad del procesador	800M Hz PowerPC 464FP
INTERFAZ Y SOFTWARE	
Conectividad	Dispositivo USB 2.0, 10/100/1000 Base Ethernet, USB 2.0 Host x 1, LAN inalámbrica IEEE802.11a/b/g/n (opcional)
Lenguajes de impresión	PostScript 3
Red y protocolos	Todos los principales protocolos de red compatibles a través de Ethernet con servidor web interno para configuración y administración de impresoras y tarjetas de red. TCP/IPv4&v6, NetBIOS sobre TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, impresión WSD, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, LAN inalámbrica IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA (Personal/Enterprise), WPA2 (Personal/Enterprise)
Compatibilidad con sistemas operativos <sup>1</sup>	Windows Vista (32 bits y 64 bits) / Server 2008 (32 bits y 64 bits) / Windows 7 (32 bits y 64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits) / Windows 8 (32 bits y 64 bits) / Server 2012 (64 bits) / Windows 8.1 (32 bits y 64 bits) / Server 2012 R2 (64 bits) / Windows 10 (32 bits y 64 bits); Mac OS X 10.8.5 a 10.12
Conexión de red y seguridad avanzadas	IPv6, autenticación 802.1X, SNMPv3, SSL/TLS, filtrado MAC, filtrado IP, SMTP-Auth, protocolo activado/desactivado, cambio de número de puerto del protocolo
Utilidades <sup>1</sup>	OKI LPR <sup>2</sup> , ajustador de gamma PS
GESTIÓN DEL PAPEL	
Capacidad de papel	Bandeja 1: 300 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja multifunción: 100 hojas de 80 g/m <sup>2</sup>
Capacidad máxima de papel	400 hojas de 80 g/m <sup>2</sup>
Tamaños de papel	Bandeja 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Bandeja multifunción: A3, A4, A5, B4, B5, A6; tamaños a medida de hasta 431,8 mm de longitud
Gramaje del papel	Bandeja 1: de 64 a 220 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja multifunción. De 64 a 256 g/m <sup>2</sup>
Salida de papel	250 hojas boca abajo, 100 hojas boca arriba de 80 g/m <sup>2</sup>
CALIDAD DE LA IMPRESIÓN	
Resolución	Tecnología ProQ Multi-level, 1.200 x 600 ppp
Prestaciones avanzadas	Equilibrio automático del color, registro automático, detector automático de soportes
FUENTES	
Fuentes de impresora	80 fuentes PostScript

<sup>1</sup> Consulte la web local de OKI para obtener información actualizada sobre controladores y compatibilidad con sistemas operativos. <sup>2</sup> Solo Windows. <sup>3</sup> Incluidos todos los consumibles. <sup>4</sup> La tarjeta de memoria SDHC (seguridad digital de alta capacidad) admite hasta 32 GB. OKI no se hace responsable de ningún riesgo de compatibilidad en el uso de una tarjeta de memoria SDHC no original de OKI.

**Información sobre consumibles:** Para la protección de su impresora, y con el fin de garantizar el aprovechamiento total de su funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar solo con cartuchos de tóner originales de Oki. Puede identificarlos por la marca registrada OKI. Cualquier otro cartucho podría no funcionar correctamente incluso si se describe como "compatible" y, en el caso de que funcionara, la calidad de la impresión y el rendimiento de la impresora podrían reducirse.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Memoria	RAM estándar: 256 MB; RAM máxima: 768 MB Tarjeta de memoria SDHC opcional <sup>4</sup> : 16 GB
Medio ambiente	Temperatura/humedad en funcionamiento: 10 °C-32 °C de temperatura (se recomienda 17 °C-27 °C) / 20 %-80 % de HR (se recomienda 50 %-70 %) Temperatura/humedad de almacenamiento: De -20 °C a 45 °C, 10 % a 90 % de humedad relativa
Fuente de alimentación	Monofásica de 220 a 240 V de CA a una frecuencia de 50 Hz (+/- 2 Hz)
Consumo eléctrico	Normal: 700 W; Máximo: < 1400 W; Inactivo: 100 W; Ahorro de energía: < 12 W; Suspensión profunda: < 1,0 W; Apagado automático: < 0,15 W
Nivel de ruido	En funcionamiento: < 52 dB(A); En espera: 32 dB(A) o menos; Modo ahorro de energía: Imperceptible
Dimensiones (An. x Pr. x AL)	449 x 552 x 360mm
Peso <sup>3</sup>	37kg aprox.
Garantía	Garantía ampliada de 3 años si se registra en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra
Números de referencia de producto	Pro8432WT: 46550721 (Multi)

## ACCESORIOS (NÚMEROS DE REFERENCIA)

Memoria	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Tarjeta de memoria SDHC <sup>4</sup>	16GB: 44848903
Mueble	01321101
Módulo de LAN inalámbrica	45830202
Soporte de lector de IC	46539501

## CONSUMIBLES (NÚMEROS DE REFERENCIA)

Cartucho de tóner* (4.500 páginas)	Blanco: 46606508
Cartuchos de tóner* (10.000 páginas)	Cian: 46606507; Magenta: 46606506; Amarillo: 46606505
Tambor de imagen** (9.000 páginas)	Blanco: 45878117
Tambores de imagen** (30.000 páginas)	Cian: 44844419; Magenta: 44844418; Amarillo: 44844417
Cinta de transferencia (30.000 páginas)	44846204
Unidad del fusor (50.000 páginas)	44848814

\* Tóner: Rendimiento en páginas A4 al 5 % de cobertura Blanco e ISO/IEC19798 Cian, Magenta y Amarillo.  
\*\* Tambor: Promedio de número de páginas A4 impresas.  
Equipo de impresión suministrado con tóner para 5.000 páginas para cian, amarillo y magenta, y 4.000 páginas para blanco.



### 3 años de garantía

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan las más estrictas normas tecnológicas y de calidad, hecho que queda confirmado gracias a las pruebas independientes realizadas. Estamos tan convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que ampliamos de forma gratuita el periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Para beneficiarse de nuestra oferta exclusiva de todo incluido, solo tiene que registrar su producto en los 30 días posteriores a la fecha de compra del mismo

Para obtener más información, visite: [www.oki.es/WARRANTY](http://www.oki.es/WARRANTY)

Si no realiza el registro, dispondrá de la garantía estándar de 1 año que se aplica en toda Europa.

## OKI EUROPE (Iberia)

Av. Quinta Grande nº 53, 7º D  
Alfragide, 2610-156  
AMADORA,  
Portugal  
Tel +351 21 470 42 00  
Fax +351 21 470 42 01  
[www.oki.com/es](http://www.oki.com/es)