

Pequeñas y potentes: descubra nuestra serie de impresoras color A3, compactas, ecológicas y con infinitas posibilidades

La serie C800 de impresoras A3 más pequeñas del mercado cubre todas sus necesidades, incluida la impresión en tarjetas de visita, soportes precortados, pósteres y banners de hasta 1,3 m de longitud, entre otros. Al combinar una flexibilidad de soportes sin igual, una alta fiabilidad y la innovadora tecnología LED digital de OKI, estos equipos de alta productividad son perfectos para la creación de materiales de calidad profesional para clientes, además de documentos de oficina diarios, de forma interna y bajo demanda.

La serie C800 se calienta casi al instante y ahorra energía gracias a la innovadora tecnología de fusión de OKI, que disminuye el tiempo necesario y aumenta la eficiencia, convirtiéndola en la opción ideal para cualquier empresa o grupo de trabajo.

Características principales

- Impresoras A3 más pequeñas del mercado, por lo que resulta ideal para establecimientos minoristas en los que el espacio es escaso
- Tiempo de impresión de la primera página en tan solo 6,3 segundos (C834/C844)
- Velocidad de impresión en color de hasta 36 ppm
- Rápida impresión a doble cara (opcional en variantes n)
- Capacidad de papel para hasta 2.540 hojas y gramajes entre 64 y 256 g/m²
- Excelente calidad de impresión de 1.200 x 1.200 ppp (C844dnw) para la creación de materiales de calidad profesional



Impresión móvil

- LAN inalámbrica de serie (C834/C844)
- Conexión de dispositivos móviles con NFC a la impresora para imprimir sin necesidad de una red²
- Gigabit Ethernet permite una transferencia rápida de archivos en color de gran tamaño a través de la red
- Función Wireless Direct para una conexión simultánea y segura de las redes cableadas e inalámbricas
- Compatible con AirPrint y Google Cloud Print 2.0 para impresión móvil



Facilidad de uso

- Fácil de configurar y empezar a usar
- Conecte su dispositivo móvil con NFC a la impresora² para solucionar problemas
- Guarde plantillas y documentos en el dispositivo para que todos los usuarios puedan imprimir sin autenticación (impresión compartida)
- Disfrute de un software de gestión de flotas sin coste: SENDYS Explorer⁸
- Proteja la confidencialidad de los documentos con las funciones de impresión privada y autorización opcional de tarjetas para que los usuarios puedan ver todos sus trabajos de impresión antes de seleccionarlos para su impresión

Flexibilidad de soportes sin igual

- Excelente variedad de soportes: banners de A6 a A3 y de hasta 1.321 mm de longitud
- Anchura del papel mínima de 55 mm en la bandeja multifunción
- Bandeja para banners opcional disponible para la impresión de varios banners de una tirada



Ahorro de costes y de energía

- La nueva tecnología de fusión de OKI permite que la impresora se caliente y entre en estado de suspensión casi al instante, lo que ahorra tiempo y energía y aumenta la eficiencia
- La tecnología LED implica que no hay piezas móviles, por lo que la vida útil es más larga
- Imprima materiales de marketing y señalización para pequeños comercios de manera interna gracias a la extraordinaria calidad de impresión y la gran variedad de soportes
- El modo de suspensión profunda permite ahorrar energía, mientras que el modo de apagado automático permite consumir menos de 0,15 W cuando la impresora no está en uso
- El modo de ahorro de tóner reduce el consumo al imprimir documentos internos o borradores
- La impresión a doble cara reduce el uso de papel

A3/A4	✓
Color/monocromo	✓
En red/a doble cara	✓
Impresión de tamaño A6 a 1.321 mm, hasta 256 g/m ²	✓
De 1 a 30 usuarios	✓

C824, C834, C844: impresoras color y equipos monocromo

IMPRESORA		GESTIÓN DEL PAPEL	
Velocidad de impresión	C824: A4: 26 ppm en color/monocromo; A3: 14 ppm en color/monocromo C834/C844: A4: 36 ppm en color/monocromo; A3: 20 ppm en color/monocromo	Capacidad de papel	Bandeja 1: 300 hojas de 80 g/m ² ; bandeja multifunción: 100 hojas de 80 g/m ²
Tiempo de impresión de la primera página	C824: 8,5 segundos en color/monocromo C834/C844: 6,3 segundos	Capacidad de papel de las bandejas opcionales	Bandeja 2: 535 hojas de 80 g/m ² ; bandeja 3: 535 hojas de 80 g/m ² ; bandeja 4: 535 hojas de 80 g/m ² ; bandeja 5: 535 hojas de 80 g/m ²
Tiempo de calentamiento	≤ 20 segundos desde el encendido ≤ 9,9 segundos desde el modo ahorro de energía	Capacidad máxima de papel	2.540 hojas de 80 g/m ²
INTERFAZ Y SOFTWARE		Tamaños de papel	Bandeja 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; B6 bandejas 2/3/4/5: A3, A4, A5, B4, B5; bandeja multifunción: A3, A4, A5, B4, B5, B6, A6; sobres (Com-10, DL, C5, C4), tamaño personalizado (longitud de hasta 1.321 mm, incluido el banner); dobles cara: A3, A4, A5, B4, B5; tamaño personalizado: 127-297 mm de ancho, 182-431,80 mm de largo
Conectividad	Dispositivos USB 2.0, 1 host USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, red inalámbrica IEEE802.11a/b/g/n (opcional para C824, de serie para C834/C844) y NFC ²	Gramaje del papel	Bandeja 1: de 64 a 220 g/m ² ; bandejas 2/3/4/5: de 64 a 176 g/m ² ; bandeja multifunción: de 64 a 256 g/m ² ; dobles cara: de 64 a 220 g/m ²
Lenguajes de impresión	C824: PCL6 (XL3.0) y PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) C834/C844: PCL6 (XL3.0) y PCL5c, emulación PostScript3, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)	Doble cara	Estándar: C824dn, C834dnw, C844dnw Opcional: C824m, C834nw
Red y protocolos	Todos los principales protocolos de red compatibles a través de Ethernet con servidores web internos para la configuración y la administración de impresoras y tarjetas de red. TCP/IP v4&v6, NetBIOS sobre TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTIP, IPP, IPPS, impresión WSD, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, AirPrint ⁶ , Google Cloud Print, red inalámbrica IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise ⁷	Salida de papel	250 hojas boca abajo, 100 hojas boca arriba, 80 g/m ²
Compatibilidad con sistemas operativos¹	Server 2008 (32 bits y 64 bits) / Windows 7 (32 bits y 64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits) / Windows 8 (32 bits y 64 bits) / Server 2012 (64 bits) / Windows 8.1 (32 bits y 64 bits) / Server 2012 R2 (64 bits) / Windows 10 (32 bits y 64 bits); Server 2016 (64 bits); Mac OS X 10.10 a 10.13	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Conexión de red y seguridad avanzadas	IPv6, autenticación 802.1x, SNMP V3, cifrado SSL3/TLS/HTTPS, impresión segura, borrado seguro, cifrado de datos, filtrado IP, IPSec	Memoria	1 GB de RAM, 3 GB de eMMC
Paquete de utilidades¹	Template Manager ³ , corrección del color, OKI LPR ³ , herramienta de muestras de color ³ , smart PrintSuperVision ³ , cliente de contabilidad de trabajos de impresión, configuración de la tarjeta de red ³ , herramienta de configuración ³ , ajustador de gamma PS ⁶ , extensión de red ³ , herramienta de supervisión ³ , herramienta de actualización de firmware, asistente de perfiles ⁵ , SENDYS Explorer	Entorno	Temperatura y humedad de funcionamiento: entre 10 y 32 °C (se recomienda entre 17 y 27 °C), entre un 20 y un 80 % de humedad relativa (se recomienda entre un 50 y un 70 %) Temperatura y humedad de almacenamiento: entre -10 y 43 °C, entre un 10 y un 90 % de humedad relativa
TIPOS DE LETRAS		Fuente de alimentación	Monofásica de 220-240 V CA, frecuencia de 50/60 Hz +/-2 %
Fuentes de impresora	C824: escalables: 87 fuentes PCL; fuentes de mapa de bits PCL: LinePrinter, OCR-A/B, código de barras USPS C834/C844: escalables: 87 fuentes PCL y 80 fuentes PostScript; fuentes de mapa de bits PCL: LinePrinter, OCR-A/B, código de barras USPS	Consumo eléctrico	Normal: 680 W; máx.: 1.118 W; sin actividad: 13 W; ahorro de energía: < 11 W; modo de hibernación: < 1,0 W; apagado automático: < 0,15 W
Código de barras	10 tipos de una dimensión con 26 variaciones: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, intercalado 2 de 5, código 39, código 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET; 2 tipos de dos dimensiones: PDF417, código QR	Nivel de ruido	En funcionamiento: < 54 dB(A); en espera: 32 dB(A) o menos; modo ahorro de energía: imperceptible
CALIDAD DE LA IMPRESIÓN		Dimensiones (An. x Pr. x AL)	449 x 552 x 360 mm
Resolución	C824/C834: tecnología Multi-level ProQ, 1.200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp C844: 1.200 x 1.200 ppp, 600 x 600 ppp	Peso⁴	Aprox. 37 kg (modelos n); aprox. 40 kg (modelos dn)
Prestaciones avanzadas	Equilibrio de colores automático, Photo Enhance mediante controlador (solo controlador Windows PCL6)	Ciclo de producción	Máximo: 75.000 páginas/mes; Recomendado: de 1.500 a 5.000 páginas/mes
		Garantía	Garantía ampliada de 3 años al registrar el producto en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra
		Números de referencia de los productos	C824n: 47074204 C824dn: 47228002 C834nw: 47074214 C834dnw: 47228005 C844dnw: 47074304
		ACCESORIOS (NÚMEROS DE REFERENCIA)	
		2.^a/3.^a/4.^a/5.^a bandeja de papel	47074403
		Bandeja para banners	45015702
		Mueble	01321101
		Pedestal con ruedas	45889502
		Doble cara	47079403 (de serie en C824dn, C834dnw, C844dnw)
		Módulo de LAN inalámbrica	45830202
		Soporte de lector de IC	46539501
		CONSUMIBLES (NÚMEROS DE REFERENCIA)	
		Cartuchos de tóner* (5.000 páginas)	Cian: 47095703; magenta: 47095702; amarillo: 47095701; negro: 47095704
		Cartuchos de tóner** (10.000 páginas)	Cian: 46861307; magenta: 46861306; amarillo: 46861305; negro: 46861308
		Tambores de imagen** (30.000 páginas)	Cian: 46857507; magenta: 46857506; amarillo: 46857505; negro: 46857508
		Cinta de transferencia (80.000 páginas)	47074503
		Fusor*** (100.000 páginas)	47219604

*Tóner: impresión de páginas A4 conforme a la norma ISO/IEC 19798.

**Tambor: número promedio de páginas A4 impresas.

***Fusor: 3 páginas por trabajo.

Impresora suministrada con tóner para aprox. 2.500 páginas A4.

¹Consulte el sitio web local de OKI para obtener información actualizada sobre controladores y compatibilidad con sistemas operativos; ²Solo dispositivos Android, mediante la aplicación de impresión OKI Mobile Print; ³Solo Windows; ⁴Incluidos todos los consumibles; ⁵Solo Mac OS X; ⁶Solo C834/C844; ⁷Solo disponible con LAN inalámbrica; ⁸Para obtener más información, visite www.sendysexplorer.com

Información sobre consumibles: para la protección de su impresora, y con el fin de garantizar el aprovechamiento total de su funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar solo con cartuchos de tóner OKI originales. Puede identificarlos por la marca registrada OKI. Cualquier otro cartucho podría no funcionar correctamente incluso si se describe como "compatible", y, en el caso de que funcionara, la calidad de la impresión y el rendimiento de la impresora podrían reducirse.

Garantía de reparación in situ de 3 años

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan las normas tecnológicas y de calidad más estrictas, hecho que queda confirmado gracias a las pruebas independientes realizadas. Estamos tan convencidos de la alta calidad de nuestros productos que ampliamos de forma gratuita el periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Para beneficiarse de nuestra exclusiva promoción de todo incluido, solo tiene que registrar su producto en los 30 días posteriores a la fecha de compra del mismo. Para obtener más información, visite: WWW.OKI.ES/GARANTIAS

Si no realiza el registro, dispondrá de la garantía estándar de 1 año que se aplica en toda Europa.



© Copyright 2019 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Iberia) es el nombre comercial de OKI EUROPE LIMITED, Sucursal Portugal, con domicilio social en Av. Quinta Grande 53, 7ºD – Alfragide, 2610-156 AMADORA, Portugal, una sucursal de OKI EUROPE LIMITED, una sociedad registrada en Inglaterra con el número de sociedad 02203086, con domicilio social en Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Reino Unido. OKI EUROPE LTD forma parte del grupo de empresas Oki Electric. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas reconocidas. Número de versión 01/2019. Google Cloud Print is a trademark of Google Inc. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

OKI EUROPE (Iberia)

Av. Quinta Grande 53,
7ºD – Alfragide,
2610-156 AMADORA,
Portugal
Tlf.: +34 91 343 16 20
WWW.OKI.COM/ES

OKI
Open up your dreams