

SEFA AIR CLAM X — Ficha técnica

Plancha térmica SEFA · características técnicas, electrónica y accesorios.

Datos del producto

Fabricante	SEFA (Francia)
Modelo	AIR CLAM X (AIR CLAM V3)
Familia	Planchas de apertura tipo cartera (Clam)
Referencia M2M	AIR CLAM X

Características técnicas

Característica	Valor
Tipo	Neumática, con membrana hinchable
Funcionamiento	Clam (apertura tipo cartera): cierre manual con maneta y apertura automática al final del ciclo
Superficie de plancha	40 × 50 cm
Separación máxima entre platos	15 mm
Esfuerzo de planchado máximo	600 g/cm ²
Peso en funcionamiento	61 kg
Dimensiones	534 mm de alto × 878 mm de fondo × 443 mm de ancho
Potencia	2500 W
Alimentación eléctrica	220/240 V monofásica + tierra, 50/60 Hz
Amperaje	11 A
Versión EE. UU.	110/120 V, 1750 W, 16 A
Aire comprimido	Compresor de 4 bar como mínimo
Temperatura máxima	220 °C
Rango de temperatura	0 - 220 °C (± 1 %)
Temporizador	0 s - 59 min 59 s (± 1 %)
Control	Pantalla táctil Smart Touch®
Perfiles	Textil, rígido y DTG
Condiciones de uso	10 - 35 °C, humedad < 90 %, ruido < 70 dB(A)
Garantía	2 años (uso de 8 h/día, 3000 horas)

Puntos fuertes

- Membrana hinchable bajo espuma de silicona: se infla automáticamente cuando el plato toca la prenda y se desinfla al final del ciclo
- Apertura automática al terminar la cuenta atrás
- Presión de la membrana regulable con regulador y manómetro
- Altura del plato térmico ajustable con moleta
- Parada de ciclo desde la pantalla: la plancha se abre automáticamente

Electrónica

- Pantalla táctil Smart Touch®
- Perfiles de planchado textil, rígido y DTG
- 10 fórmulas de tiempo y temperatura, con nombre editable
- Hasta 2 tiempos de planchado consecutivos
- Contador parcial con puesta a cero y contador total
- Alarma de fin de tiempo y sonido de pantalla configurables
- Grados Celsius o Fahrenheit
- Modos de ahorro de energía: espera prolongada programada y espera corta (40-140 °C)
- Menú de diagnóstico y lista de alarmas

Accesorios compatibles

- Plato de membrana hinchable (PLA-3035 AIRCLAM), en 40 × 50 cm o 30 × 35 cm; KIT-QR 1 no incluido

Requiere aire comprimido (mínimo 4 bar). Modelo ya no presente en el catálogo web de SEFA; datos tomados del manual de usuario oficial AIR CLAM V3.