

SEFA CLAM PRO V3 — Ficha técnica

Plancha térmica SEFA · características técnicas, electrónica y accesorios.

Datos del producto

Fabricante	SEFA (Francia)
Modelo	CLAM PRO V3
Familia	Planchas de apertura tipo cartera (Clam)
Referencia M2M	CLAM PRO
Modelo actual equivalente	e-CLAM PRO

Características técnicas

Característica	Valor
Tipo	Electromagnética
Funcionamiento	Clam (apertura tipo cartera) con cajón manual y plato inferior deslizante
Superficie de plancha	40 × 50 cm
Grosor máximo	15 mm
Presión	330 g/cm ²
Esfuerzo de planchado máximo	450 g/cm ²
Peso	58 kg (57 kg en funcionamiento)
Dimensiones	969 mm de alto × 830 mm de fondo × 439 mm de ancho
Potencia	2500 W (versión estándar) · 3200 W (versión GPX)
Alimentación eléctrica	220/240 V monofásica + tierra, 50/60 Hz
Amperaje	11 A (estándar) · 14 A (GPX)
Versión EE. UU.	110/120 V, 1750 W, 16 A
Temperatura máxima	220 °C
Rango de temperatura	15 – 220 °C (± 1 %)
Temporizador	0 – 60 min (± 1 %)
Tiempo de calentamiento hasta 180 °C	14 min
Control	Pantalla táctil Smart Touch® desarrollada por SEFA, regulación PID
Aplicaciones	Flex, transfer serigráfico, transfer láser, sublimación textil, sublimación sobre soportes rígidos, impresión directa (DTG) y secado de pretratamiento
Condiciones de uso	10 – 35 °C, humedad < 90 %, ruido < 70 dB(A)
Garantía	2 años la máquina · 10 años los elementos calefactores
Fabricación	Francia

Puntos fuertes

- Apertura automática por electroimán y cierre manual
- Cajón manual que libera por completo el plato inferior
- Cambio rápido de platos (sistema Quick Release)

- Soporte inferior en C reversible 180°: carga de prendas por delante o por detrás
- Tiempo de precalentamiento
- Doble contador de piezas
- Opción de doble posición para pasar de alta a baja presión sin tocar el volante
- Reparto perfecto del calor y la presión
- Chasis robusto
- Apta para pequeñas y medianas producciones
- Diseñada y fabricada en Francia

Electrónica

- Pantalla táctil Smart Touch® desarrollada por SEFA
- Regulación rápida y precisa (control PID)
- Perfiles de regulación según la aplicación: textil, soportes rígidos y DTG
- Recetas totalmente editables
- Multitemporizador (hasta 2 tiempos de planchado)
- Contador de ciclos con puesta a cero y contador total
- Función de parada de ciclo
- Modo ECO y puesta en espera programable

Incluye

- Funda Nomex®

Accesorios compatibles

- Mesa de soporte (TAB-98 LITE)
- Plato para calzado 40 × 50 cm (PLA-SHOES-CV)
- Juego de 4 platos (PLA-SET: 12 × 8, 15 × 15, 12 × 45 y 25 × 30 cm)
- Plato de secado de espuma para pretratamiento DTG (PLA-DRY M)
- Selector de presión de doble posición (OPT-2POS-CLAMPRO); debe comprarse junto con la plancha
- Plato inferior calefactado 40 × 50 cm con caja electrónica propia (ACC-CHAUD-INF)

La versión GPX (3200 W, 14 A) es la de mayor potencia de calentamiento; la estándar es de 2500 W y 11 A. Documento no contractual.