

SEFA ROTEX AIR PRO — Ficha técnica

Plancha térmica SEFA · características técnicas, electrónica y accesorios.

Datos del producto

Fabricante	SEFA (Francia)
Modelo	ROTEX AIR PRO
Gama	ROTEX AIR LITE / PRO V3
Familia	Planchas neumáticas de plato giratorio (swing)
Referencia M2M	ROTEX AIR PRO
Sustituida por	e-ROTEX AIR PRO (2200 W)

Características técnicas

Característica	Valor
Tipo	Neumática
Funcionamiento	Plato giratorio (swing) con cierre, apertura y giro automáticos (autoswing)
Superficie de plancha	40 × 50 cm
Grosor máximo	17 mm
Presión	400 g/cm ²
Peso	81 kg (71 kg en funcionamiento según el manual)
Dimensiones (alto × fondo × ancho)	621 × 847 × 572 mm
Potencia	3200 W
Alimentación eléctrica	220/240 V monofásica + tierra, 50/60 Hz
Amperaje	14 A
Alimentación neumática	4 a 8 bar (compresor no incluido)
Presión de planchado	2 a 7,5 bar
Temperatura máxima	220 °C
Rango de temperatura	15 a 220 °C (precisión ±1 %)
Rango de tiempo	0 a 600 s (precisión ±1 %)
Calentamiento hasta 180 °C	10 min
Controlador	Pantalla táctil SmartTouch® con recetas editables, multitemporizador, contadores de ciclos, parada de ciclo y modo ECO GREEN
Aplicaciones	ChromaLuxe, flex, transfer serigráfico, transfer láser, sublimación textil, sublimación en soportes rígidos, impresión directa (DTG), secado de pretratamiento
Condiciones de uso	Ruido < 70 dB(A) · temperatura ambiente 10-35 °C · humedad < 90 %
Garantía	2 años la máquina · 10 años los elementos calefactores
Fabricación	Francia

Puntos fuertes

- Totalmente automática: cierre, apertura y giro lateral automáticos (autoswing)
- Gran potencia de calentamiento (3200 W) para el secado del pretratamiento DTG
- Distribución perfecta del calor y de la presión
- Plato giratorio simple de 40 × 50 cm con despeje completo del plato inferior
- Cambio rápido de platos (Quick Release)
- Soporte inferior en C reversible 180°: las camisetas se cargan por delante o por detrás
- Tiempo de precalentamiento
- Chasis robusto
- Ideal para producciones medianas
- Diseñada y fabricada en Francia

Electrónica

- Controlador táctil SmartTouch® desarrollado por SEFA
- Menú de recetas con parámetros de regulación adaptativos según el trabajo: flex, sublimación textil, sublimación en soportes rígidos, DTG...
- Recetas totalmente editables
- Multitemporizador (hasta 2 tiempos distintos)
- Contadores de ciclos
- Función de parada de ciclo
- Modo ECO GREEN
- Tiempo de 0 a 600 s (precisión ± 1 %)
- Temperatura de 15 a 220 °C (precisión ± 1 %)
- Calentamiento hasta 180 °C en 10 min

Incluye

- Funda Nomex® para el plato inferior

Accesorios compatibles

- Mesa de soporte TAB-98 LITE
- Plato de espuma para secado del pretratamiento DTG PLA-DRY M
- Juego de 4 platos de cambio rápido PLA-SET (12 × 8, 15 × 15, 12 × 45 y 25 × 30 cm)
- Sistema de puntero láser CROI-161 (admite un láser adicional)
- Plato para calzado PLA-SHOES-CV (zapatillas de tela y deportivas, lateral y talón)
- Plato inferior calefactado 40 × 50 cm ACC-CHAUD-INF (con caja electrónica propia)
- Compresor silencioso COMP-37 (40 dB, 24 l, 37 l/min)
- Lámina de teflón

Documento no contractual: SEFA se reserva el derecho de modificar las características de sus productos según la evolución de la gama.