

SEFA SLIDE 1285 — Ficha técnica

Plancha térmica SEFA · características técnicas, electrónica y accesorios.

Datos del producto

Fabricante	SEFA (Francia)
Modelo	SLIDE 1285
Referencia M2M	SLIDE1285

Características técnicas

Característica	Valor
Tipo	Neumática
Funcionamiento	Slide: bandeja inferior en cajón manual de apertura frontal
Superficie de plancha	125 × 85 cm
Superficie útil	120 × 80 cm
Grosor máximo	45 mm
Presión	386 g/cm ²
Peso	419 kg
Dimensiones (alto × fondo con cajón abierto × ancho)	794 × 2153 × 1286 mm
Profundidad	1271 mm con el cajón cerrado · 2153 mm con el cajón abierto
Potencia	12 000 W
Alimentación eléctrica	400 V trifásica + neutro + tierra
Amperaje	18 A
Aire comprimido	Necesario · presión de trabajo de 4 a 8 bar (red de 3 a 10 bar)
Temperatura máxima	220 °C
Zonas de calentamiento	2 zonas concéntricas independientes
Regulación	Electrónica táctil SEFA con control PID
Programas	4 programas grabables
Temporizador	0 a 60 min (precisión ±1 %), temporizador doble
Tiempo de calentamiento hasta 180 °C	15 min
Aplicaciones	ChromaLuxe, sublimación en soportes rígidos, sublimación textil, flex
Garantía	2 años la máquina · 10 años los elementos calefactores
Fabricación	Francia

Puntos fuertes

- Apertura y cierre automáticos
- Dos zonas de calentamiento concéntricas e independientes para un calor homogéneo en todo el plato
- El plato inferior sale casi por completo gracias al cajón manual
- Dos cilindros neumáticos que garantizan una presión uniforme en todo el plato
- Pantalla táctil de gran tamaño

- Tiempo de precalentamiento
- Mando bimanual y chasis robusto
- Puesta en marcha rápida (15 a 20 min)
- Polivalente: todos los soportes y todas las aplicaciones, ideal para grandes volúmenes de producción

Electrónica

- Electrónica táctil desarrollada por SEFA
- Regulación precisa y rápida (control PID)
- Parámetros de regulación adaptados a cada aplicación: flex, sublimación textil, sublimación en soportes rígidos...
- 4 programas grabables (recetas totalmente editables)
- Contador de ciclos con puesta a cero
- Temporizador doble
- Función de parada de ciclo
- Modo de ahorro de energía
- Temporizador de 0 a 60 min (precisión ± 1 %) y temperatura de 0 a 220 °C (precisión ± 1 %)
- Tiempo de calentamiento hasta 180 °C: 15 min

Accesorios compatibles

- Mesa de soporte para modelos Slide, con o sin ruedas (TAB-98)
- Tela Nomex® para el plato calefactor de gran formato (recomendada para sublimación)
- Lámina de teflón para el plato calefactor de gran formato
- Compresor silencioso 111 L/min (COMP-111, 50 L, 42 dB(A))
- Tejido Endura no tejido (rollo de 1,5 m x 22 m), facilita la evacuación de la humedad durante el prensado
- Filtro de poliéster para el plato inferior
- Papel de sublimación de alta calidad (bobinas de 44" x 30 m y 64" x 100 m)

Documento no contractual: SEFA se reserva el derecho a modificar las características de sus productos según la evolución de su gama.