# METAL

## ESPECIFICACIONES

| Composición | Espesor Medio | Transportador | Certificaciones |
|---|---|---|---|
| Lámina de PU | 60 micras | Poliéster adhesivo | REACH compliant<br>VEGANOK AZIENDA N. 1004 |

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

| SE APLICA SOBRE | AJUSTES DE CORTE | | | INSTRUCCIONES DE PLANCHADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cuchilla | Presión | Velocidad | Tiempo | Temperatura | Presión | Pelar |
| algodón, poliéster, mezcla/algodón poliéster (no recomendado en tejidos tratados o sublimados) | 45° | 40-90 gf | 15 cm/seg | 10 segundos | 150°C (302°F) | Media (2,5/3,5 bar) | en frio |

- → **Cortar el material en espejo**
- → **Pelar**
- → **Colocar el diseño sobre la prenda**
- → **Aplicar según instrucciones adjuntas**
- → **Retirar el soporte en frío**

**PUNTOS FUERTES**

- → **Apariencia metálica brillante**
- → **Acabado suave**
- → **Vinilo de gran luminosidad**

**NOTA: Recomendamos realizar una prueba antes de la producción**

## CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO

| Lavado | Planchado | Secado | Lavado en seco | Durabilidad | Temperatura Almacenaje | Condiciones Almacenaje | Bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hasta 40°C, al revés | SI, al revés | NO | NO | hasta 2 años | Entre 18°C y 26°C | Evitar luz solar y polvo | Posición Vertical |

- → **Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado**
- → **Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda**
- → **No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos**

**Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas estan disponibles en www.siser.com**
**Para más información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.**

Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
www.tuv.com ID 9105027958