

SISER P.S. Film (EasyWeed®) — Instrucciones de uso

Paso a paso de corte (o impresión), aplicación y cuidados. Consulta todos los datos técnicos en la ficha técnica.

1 · Corte

- Corta el diseño en espejo, con el soporte de poliéster hacia abajo.
- Cuchilla de 45°, presión aprox. 60 g y velocidad de 30 cm/s.
- Haz siempre una prueba de corte antes de la producción.

2 · Pelado

- Retira el material sobrante dejando el diseño sobre el soporte adhesivo.
- Consejo: pelar sobre una superficie caliente hace el pelado más fácil y rápido.

3 · Aplicación

Coloca el diseño sobre la prenda con el soporte transparente hacia arriba y transfiere con plancha térmica.

Soporte	Temperatura	Tiempo	Presión
Algodón, poliéster y mezclas	150 °C	15 s	Media (2,5-3,5 bar)

4 · Retirada del soporte

Retira el soporte en caliente o en frío.

5 · Superposición

Puedes superponer P.S. Film sobre P.S. Film o Stripflock sobre P.S. Film para combinar colores y efectos.

Lavado y cuidados

- Espera 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- Lava la prenda del revés, hasta 80 °C.
- Se puede planchar del revés.
- Admite secadora (programa algodón).
- Admite limpieza en seco.
- Sigue las instrucciones de la etiqueta de la prenda.
- No uses lejía ni agentes químicos agresivos.

Almacenamiento

- Guarda las bobinas en posición vertical, entre 18 y 26 °C.
- Protégelas de la luz solar directa y del polvo.
- En estas condiciones el material se conserva hasta 2 años.

Recomendamos realizar una prueba antes de la producción.