

SISER S-Print® — Instrucciones de uso

Paso a paso de corte (o impresión), aplicación y cuidados. Consulta todos los datos técnicos en la ficha técnica.

1 · Impresión

- Imprime con el perfil SOFT PRINT COLOR MATT.
- Deja secar la impresión al menos 15 minutos.

2 · Corte

- Cuchilla 45°, presión 60 gf, velocidad 15 cm/s.

3 · Pelado y transferencia

- Retira el exceso de material alrededor del diseño.
- Despega la impresión del transportador con ayuda de la cinta TTD Easy o TTD Advanced.
- Coloca la decoración sobre la prenda.

4 · Aplicación

Gramaje del tejido	Temperatura	Tiempo	Presión
Hasta 160 g/m ²	120 °C	5 s	Media (2,5-3,5 bar)
Más de 160 g/m ²	150 °C	10 s	Media (2,5-3,5 bar)

5 · Retirada del soporte

Retira la TTD Easy/Advanced en caliente.

Lavado y cuidados

- Espera 24 horas antes del primer lavado.
- Lava hasta 40 °C, del revés.
- Planchado: sí, del revés. Secadora: sí (programa sintéticos). Lavado en seco: no.
- No uses lejía ni agentes químicos agresivos.

Almacenamiento

- Entre 18 y 26 °C, protegido de la luz solar y del polvo.
- Bobinas en posición vertical.
- Duración: hasta 2 años.

Dado el gran número de tintas e impresoras, recomendamos realizar siempre una prueba antes de lanzar una producción.