

SISER Sparkleprint™ — Instrucciones de uso

Paso a paso de corte (o impresión), aplicación y cuidados. Consulta todos los datos técnicos en la ficha técnica.

1 · Impresión

- Imprime con el perfil COLORPRINT PU.
- No requiere tiempo de secado antes del corte.

2 · Corte

- Cuchilla 60°, presión 70-80 gf, velocidad 15 cm/s.

3 · Pelado y transferencia

- Retira el exceso de material alrededor del diseño.
- Despega la impresión del transportador con ayuda de la cinta TTD Easy.

4 · Aplicación

- Para obtener el mejor resultado, precalienta el plato inferior de la plancha a 155 °C durante 20 segundos.
- Coloca la decoración sobre la prenda y aplica con los parámetros recomendados.

Soporte	Temperatura	Tiempo	Presión
Algodón, poliéster y mezclas	155 °C	15 s	Media (2,5-3,5 bar)

5 · Retirada del soporte

Retira la TTD en caliente.

Lavado y cuidados

- Espera 24 horas antes del primer lavado.
- Lava hasta 60 °C, del revés.
- Planchado: sí, del revés. Secadora: sí (programa algodón). Lavado en seco: no.
- No uses lejía ni agentes químicos agresivos.

Almacenamiento

- Entre 18 y 26 °C, protegido de la luz solar y del polvo.
- Bobinas en posición vertical.
- Duración: hasta 2 años.

Dado el gran número de tintas e impresoras, recomendamos realizar siempre una prueba antes de lanzar una producción.