STRIPFLOCK™ PRO

ESPECIFICACIONES

	Composición	Espesor Medio	Transportador	Oeko-Tex	Certificaciones
Stripflock™ Pro colores estandard *	PVC	650 micras	Poliéster adhesivo	class I	REACH compliant
Stripflock™ Pro colores fluorescentes	PU	620 micras		class II	VEGANOK AZIENDA N. 1004

*Stripflock™ Pro black Oeko-Tex standard 100 class II

APPLICATION INSTRUCTIONS

SE APLICA SOBRE	AJUSTES DE CORTE			INSTRUCCIONES DE PLANCHADO			
	Cuchilla	Presión	Velocidad	Tiempo	Temperatura	Presión	Pelar
algodón, poliéster, mezcla/algodón poliéster (no recomendado en tejidos tratados o sublimados)	60°	60 gf	15 cm/seg	15 segundos	155°C (311°F)	Media (2,5/3,5 bar)	en caliente

→ **Cortar el material en espejo**
→ **Eliminar el material sobrante**
→ **Colocar el material en la prenda**
→ **Planchar según las instrucciones indicadas**
→ **Retirar el soporte en caliente**

PUNTOS FUERTES
→ **Acabado terciopelado**
→ **Efecto bordado**

NOTA: Recomendamos realizar una prueba antes de la producción

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavado	Planchado	Secado	Lavado en seco	Durabilidad	Temperatura Almacenaje	Condiciones Almacenaje	Bobina
hasta 60°C, al revés	SÍ, al revés	SÍ, (programa algodón)	NO	hasta 2 años	Entre 18°C y 26°C	Evitar luz solar y polvo	Posición Vertical

→ **Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado**
→ **Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda**
→ **No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos**

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas están disponibles en www.siser.com
Para màs información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.

Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246